

# ESPLODITORE ZEB / CU 400 HU 160

**Nitrex srl**  
 Tel. 030 99 04 039  
 Fax. 030 99 06 189  
 info@nitrex.it  
 www.nitrex.it



TIPO	ZEB/CU 400 HU 160	
Tensione di scarica:	1800 V	3100 V
Capacità del condensatore:	110 µF	
Peso:	14,5 kg	
Misure:	330 mm 165 mm 280 mm	
Resistenza massima della linea di tiro:	<b>M.I.</b> 720Ω <b>A.I.</b> 35 Ω	<b>M.I.</b> 1420 Ω <b>A.I.</b> 100 Ω
Numero di detonatori (reofori in ferro 3,5 m) ammessi nel circuito di tiro (collegamento in serie)	200 M.I.	400 M.I. A.I.
Numero di detonatori (reofori in ferro 3,5 m) ammessi nel circuito di tiro (collegamento in serie - parallelo)		
Numero di detonatori (reofori di rame 3,5 m) ammessi nel circuito di tiro nel collegamento in serie:	600 M.I. 50 A.I.	1200 M.I. 160 A.I.

Esplosivatore elettronico per l'innescò di:

**L'ESPLODITORE SPARA 160 COLPI CON  
IL SELETTORE SU 3100V E 80 COLPI  
CON IL SELETTORE A 1800V.**